


灯具规格说明书

灯具型号：C3075S3 C3*S-48-**-TC(*-PN-RGB-*,1000,BL,C,CT)

<p>项目名称：万达广场户外亮化改造 项目编号：C20170603 产品编号：Wanda006 产品数量：30套 安装位置：户外 联系人：云知光</p>	
<p>灯具特征</p> <p>【防水】 ① 硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。 ② 防护等级IP66。</p> <p>【结构】 ① 灯体采用流线型设计,灯具整体小巧精致，便于隐藏安装。材质为6063铝，铝挤型灯体，抗腐蚀； ② 平面透明PC灯罩，采用防紫外线、抗老化进口PC，透光率高； ③ 灯具采用铜镀镍固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB 7000.1-2007 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求； ④ 采用橡胶电缆线，符合国标GB7000.1-2007 5.2 室外灯具使用规定的要求，橡胶线避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题。</p> <p>【安装】侧安装、端安装、底安装三种安装方式可选。</p> <p>【控制方式】标准DMX512（1990）协议控制，1670万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。</p> <p>【应用场所】城市建筑轮廓照明和桥梁栏杆照明，勾勒轮廓。</p>	<p>外形图</p>  <p>尺寸图</p>
<p>灯具参数</p> <p>灯具长度：1000mm LED规格：20mA LED颜色：三合一红绿蓝(RGB) LED总颗数：48 光源品牌：台湾PROLIGHT 出线方式：端盖出线 是否可控：DMX 单线控制 安装方式：底安装 灯具外形：长条形 接线方式：电源线串接,带防水接头 接线方式：电源线串接,带防水接头</p>	
<p>公司名称：乐雷光电技术（上海）有限公司 联系地址：中国上海松江区叶榭镇 电话：400-102-0508 联系人：陈燕 邮箱：yan.chen@roled.com.cn</p>	